


4. Gleichrichter mit Einpreßdioden (B2U Luftselbstkühlung)



B (B2U) 2-Puls-Brückenschaltung

Luftselbstkühlung $T_a = 45^\circ\text{C}$

Spannungsklassen (V AC/DC) bis 60/50
bis 125/110
bis 250/220
bis 400/360

Kühlplattenformat (mm)	Dauergrenzstrom (A DC)	Typenbezeichnung	Anzahl der Kühlplatten	Dioden pro Kühlplatte	Einbaulänge (mm)
33 x 65	12	B ... / ... -12 Si	2	2	45
62 x 62	13	B ... / ... -13 Si1	2	2	77
100 x 100	22	B ... / ... -22 Si2	2	2	77
100 x 100	35	B ... / ... -35 Si2	4	1	90
100 x 125	42	B ... / ... -42 Si3	4	1	85
100 x 125	65	B ... / ... -65 Si3	8	1	135
100 x 125	100	B ... / ... -100 Si3	12	1	185
100 x 250	42	B ... / ... -42 Si4	2	2	77
100 x 250	65	B ... / ... -65 Si4	4	2	90
100 x 250	130	B ... / ... -130 Si4	8	2	135
100 x 250	200	B ... / ... -200 Si4	12	2	190
100 x 250	260	B ... / ... -260 Si4	16	2	235
100 x 375	100	B ... / ... -100 Si5	4	3	85
100 x 375	200	B ... / ... -200 Si5	8	3	135
100 x 375	300	B ... / ... -300 Si5	12	3	190
100 x 375	400	B ... / ... -400 Si5	16	3	235
100 x 375	500	B ... / ... -500 Si5	20	3	295
100 x 375	600	B ... / ... -600 Si5	24	3	345
100 x 375	700	B ... / ... -700 Si5	28	3	395
100 x 375	800	B ... / ... -800 Si5	32	3	450
100 x 500	400	B ... / ... -400 Si6	12	4	210
100 x 500	530	B ... / ... -530 Si6	16	4	260
100 x 500	660	B ... / ... -660 Si6	20	4	310
100 x 500	790	B ... / ... -790 Si6	24	4	370
100 x 500	920	B ... / ... -920 Si6	28	4	420
100 x 500	1050	B ... / ... -1050 Si6	32	4	470
100 x 500	1180	B ... / ... -1180 Si6	36	4	520

Bestellcode:

B 60 / 50 -500 Si5 (V , T , M)

